

AGGRAFFATURA

L'alluminio IOROI è il prodotto ideale per la realizzazione dei più moderni sistemi di rivestimento e protezione di manti di copertura e facciata dal forte carattere architettonico.

L'estrema duttilità e la resistenza della lega rendono l'alluminio IOROI perfetto per lo sviluppo e la produzione di tutti i sistemi aggraffati, siano essi complesse coperture in doppia aggraffatura o eleganti rivestimenti di facciata in aggraffatura angolare.



DATI TECNICI

Peso	22 N/m ²
Utile coperto	580 mm da coil sviluppo 650 mm
Spessore	0,7 mm
Pendenza minima	7° (12%) possibili pendenze inferiori con l'utilizzo di nastri di tenuta o gel impermeabilizzanti
Fissaggio	Indiretto con graffette fisse e scorrevoli in acciaio inox
Formato	Coils sv. 650-1300 mm

COLORI

 Bianco 9010	 Antracite 7016	 Marrone Terra
 Silver 9006	 Bronzo	 Rosso 3009
 Grigio 7037	 Marrone TDM	 Coppo 8004
		 Verde 6021

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di rivestimento di copertura/facciata in aggraffatura doppia/angolare di alluminio IOROI sp. 0,7 mm. Il fissaggio delle lastre aggraffate avviene indirettamente mediante graffette in acciaio inox a scomparsa ancorate su supporto ligneo continuo. Le lastre aggraffate per coperture posate con pendenza minima di 7° con sviluppo 650 mm hanno un interesse utile di 580 mm. Sono esclusi i raccordi, le opere di lattoneria ed i pezzi speciali.

