

Le doghe per facciata rappresentano un'ottima soluzione per caratterizzare il progetto con eleganza e pulizia compositiva. Disponibili in varie combinazioni di altezza e fuga, manifestano le loro massime potenzialità a rivestimento di un moderno pacchetto di facciata ventilata. Rappresentano un'ottima soluzione per dare nuova vita agli edifici, anche industriali, oggetto di ristrutturazione.



## DATI TECNICI

<b>Formato</b>	Passo 200-400 mm Fuga 0-20 mm Lunghezza max consigliata 4000 mm
<b>Peso</b>	40 N/m <sup>2</sup>
<b>Spessore</b>	1,0 mm
<b>Fissaggio</b>	Indiretto con graffette in acciaio inox
<b>Applicazione</b>	Facciata

## COLORI

 Bianco 9010	 Antracite 7016	 Marrone Terra
 Silver 9006	 Bronzo	 Rosso 3009
 Grigio 7037	 Marrone TDM	 Coppo 8004
		 Verde 6021

## VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di rivestimento di facciata in doghe di alluminio IOROI sp. 1,0 mm. Il fissaggio delle doghe avviene indirettamente con graffette in acciaio inox a scomparsa su sottostruttura regolabile. Le doghe possono essere posate in orizzontale o in verticale con passo variabile da 200 a 400 mm e fuga da 0 a 20 mm. Sono esclusi i raccordi, le opere di lattoneria ed i pezzi speciali.

