

SCANDOLE RETTANGOLO

IOROI
Supreme Quality Aluminium 

Grazie alla flessibilità compositiva delle scandole a sagoma rettangolare, è possibile personalizzare l'aspetto dell'involucro architettonico giocando tra i vari formati disponibili e con la libertà di disporre gli elementi di rivestimento con la massima creatività.
La disponibilità dei diversi formati per la scandola a sagoma rettangolare permette di realizzare coperture dal sapore tradizionale facilitando anche il rivestimento di superfici importanti.



DATI TECNICI

Formato	Standard 330 x 550 mm
Peso	25 N/m ²
Resa	5,5 pz/m ²
Spessore	0,7 mm
Pendenza minima	25° (47%)
Fissaggio	Indiretto con graffette fisse (2 oppure 3 graffette/pz)
Confezione	25 pz
Applicazione	Copertura e facciata

COLORI

- | | | | | | |
|--|-------------|--|----------------|--|---------------|
| ○ | Bianco 9010 | ● | Antracite 7016 | ● | Marrone Terra |
| ● | Silver 9006 | ● | Bronzo | ● | Rosso 3009 |
| ● | Grigio 7037 | ● | Marrone TDM | ● | Coppo 8004 |
| | | | | ● | Verde 6021 |

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di rivestimento di copertura/facciata in scandole rettangolo di alluminio IOROI sp. 0,7 mm. Il fissaggio delle scandole a sagoma rettangolare avviene indirettamente con graffette in acciaio inox a scomparsa su supporto ligneo continuo.

Le scandole rettangolo posate con pendenza minima di 25° con dimensione standard 330x550 mm hanno una resa pari a 5,5 pz/m² con possibilità di posa tra le diverse righe a sfalsamenti variabili. Sono esclusi i raccordi, le opere di lattoneria ed i pezzi speciali.

