

SCANDOLE ROMBO

Le scandole a sagoma romboidale permettono di realizzare interventi di ristrutturazione in copertura che coniugano al meglio la tradizione architettonica e le proprietà di resistenza e leggerezza dell'alluminio IOROI. Le nuove realizzazioni, anche dalle forme geometriche più complesse, possono arricchirsi di carattere grazie all'involucro di facciata ventilato rivestito con le scandole.

DATI TECNICI

Formato	410 x 410 mm
Peso	31 N/m ²
Resa	6,6 pz/m ²
Spessore	0,7 mm
Pendenza minima	12° (21%)
Fissaggio	Diretto 1 fix/pz
Confezione	25 pz
Applicazione	Copertura e facciata

Prodotto Brevettato



COLORI

 Bianco 9010	 Antracite 7016	 Marrone Terra
 Silver 9006	 Bronzo	 Rosso 3009
 Grigio 7037	 Marrone TDM	 Coppo 8004
		 Verde 6021

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di rivestimento di copertura/facciata in scandole rombo di alluminio IOROI sp. 0,7 mm. Il fissaggio delle scandole rombo avviene direttamente con viti in acciaio inox a scomparsa su supporto ligneo continuo. Le scandole rombo posate con pendenza minima di 12° con dimensione 410x410 mm hanno una resa pari a 6,6 pz/m². Sono esclusi i raccordi, le opere di lattoneria ed i pezzi speciali.

